

功能特点

- 高度保真的声音还原能力；
- 工作频段内平坦的幅频响应和相位响应、出色的瞬态响应和低频明晰度的高功率输出；
- 采用时域校正技术TDTech、恒定指向性号角，确保声音细腻干净；
- 快速组阵式、紧凑型、轻质化箱体设计；
- 全新超耐磨、耐冲击、抗老化的新型表面喷漆。



产品描述

JS-218是一款双18寸的无源超低频扬声器，主要应用于剧场剧院主扩声,可作为独立的超低频扬声器。

JS-218选用高品质的扬声器单元，配合优化的箱体结构设计，保证大功率的声压输出，同时使扬声器的谐波失真达到最低；优化的箱体形状和比例设计，减少了驻波发生的同时又方便了扬声器的快速组阵。

JS-218搭配专业的数字功放，可实现扬声器状态的远程监控；配套高精度的声场预测软件，可为专业扩声系统的设计、安装、调试与运营维护提供全流程的应用支持。

规格参数

频率响应：28Hz-80Hz(±3dB)
工作频率范围：25Hz-500Hz(-10dB)
最大声压级：135dB ₁ 141dB ₂
覆盖角度：180°(水平)
低音扬声器：2×18"钹磁单元、5.3"内外绕线耐高温音圈 额定阻抗2×8ohm 额定功率2×1800W(AES)
箱体：俄罗斯桦木夹板
重量：93kg
尺寸(W×H×D)：1300mm×531mm×713mm

注：





- 1.自由空间，音乐信号峰值声压级。
- 2.半空间，音乐信号峰值声压级。

应用场合


- 剧场剧院
- 音乐厅
- 多功能厅
- 体育馆
- 主题表演
- 流动演出

外形尺寸

单位：mm



安装辅件



脚轮

广州励丰文化科技股份有限公司

GUANGZHOU LEAFUN CULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：中国广东省广州市科学城科学大道8号

邮编：510663

官网：<http://www.lemuse.cn>

电话：+8620-66829500

传真：+8620-66829696

邮箱：Leafun.KF@leafun.com