

功能特点

- 高度保真的声音还原能力；
- 快速组阵式、紧凑型、轻质化箱体设计；
- 全新超耐磨、耐冲击、抗老化的新型表面喷漆。
- 全方位的防水设计，木箱、扬声器单元、插座等关键零部件均做防雨防潮处理。

产品描述

JS-218是一款双18寸的无源超低频扬声器，主要应用于全频音箱的低频扩展。

JS-218选用高品质的扬声器单元，配合优化的箱体结构设计，保证大功率的声压输出，同时使扬声器的谐波失真达到最低；优化的箱体形状和比例设计，减少了驻波发生的同时又方便了扬声器的快速组阵。

JS-218搭配专业的数字功放，可实现扬声器状态的远程监控；配套高精度的声场预测软件，可为专业扩声系统的设计、安装、调试与运营维护提供全流程的应用支持。



规格参数

频率响应：28Hz-80Hz(±3dB)
工作频率范围：25Hz-500Hz(-10dB)
最大声压级：135dB ₁ 141dB ₂
覆盖角度：180°(水平)
低音扬声器：2×18"钹磁单元、5.3"内外绕线耐高温音圈 额定阻抗2×8ohm 额定功率2×1800W(AES)
箱体：高品质桦木夹板
重量：93kg
尺寸(W×H×D)：1300mm×531mm×713mm

注：





- 1.自由空间，音乐信号峰值声压级。
- 2.半空间，音乐信号峰值声压级。

应用场合


- 主题公园
- 旅游秀
- 水舞声光秀
- 外墙秀
- 流动演出
- 体育馆
- 商业空间

外形尺寸

单位：mm



安装辅件



脚轮

广州励丰文化科技股份有限公司

GUANGZHOU LEAFUN CULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋

邮编：510663

官网：<http://www.lemuse.cn>

电话：+8620-66829500

传真：+8620-66829696

邮箱：service@lemuse.cn